

POWMГ Універсальна батарея POW-30AH-12.8V

Батарея має такий самий розмір, як батарея SLA та може легко її замінити. Може використовуватися в телекомунікаціях, фотоелектричних накопичувачах, домашньому накопиченні енергії та в багатьох місцях.

Довгий життєвий цикл – більш ніж 4000 циклів заряду/розряду

Більш ніж

4000

циклів

заряду/розряду



*При 50% глибини розряду (DOD)

| Модель | POW-30AH-12.8V |
|---|--|
| Номінальна напруга | 12,8 В |
| Номінальна потужність | 30Ah (0,2C/25°C) (мін:29Ah) |
| Діапазон робочої напруги | 10-14,6 В (номінальна: 12,8 В) |
| Напруга заряду | 14,6 В |
| Cut Off напруга | 10v |
| Струм заряду (макс.) | 15А |
| Струм розряду (макс.) | 30А |
| Довжина | 195 мм |
| Ширина | 133 мм |
| Висота | 171 мм |
| Вага | 4,5 кг |
| Оболонка | Пластик/Чорний |
| Серія | Максимальна підтримка 4 шт в серії |
| Паралельне з'єднання | Так |
| Сигналізація та захист | Перевищення напруги, зниження напруги, перевищення струму, коротке замикання |
| Режим охолодження | Автоматично |
| Клема | M6 |
| Висота використання | <4000 м |
| Рекомендована робоча температура заряду | 15°C-40°C |
| Рекомендована робоча температура розряду | 15°C-40°C |
| Рекомендована робоча температура зберігання | -20°C-45°C |
| Вологість | 15%-85% |
| Робоча температура заряду | 0°C-50°C |
| Робоча температура розряду | -10°C-60°C |