



Особливості:

- 600 Вт, 600 VA (температура навколишнього середовища -10°C ~ 45°C) безперервна повна вихідна потужність
- Супер протиударний дизайн, підтримує різноманітні навантаження, використовуйте за бажанням
- Розумна конструкція заряджання, підтримка сонячної зарядки, міська електрика (пріоритет сонячної зарядки)
- Багаторазовий інтелектуальний захист (захист від температури, захист від перевантаження, захист від короткого замикання)
- Кілька протоколів швидкої зарядки, максимальна підтримка надшвидкої зарядки PD65W (додаткова бездротова зарядка)
- Переносний, цифровий LCD-дисплей, світлодіодне освітлення
- Вбудована літєва батарея великої ємності 650 Вт-год, підтримка холодного старту
- Чиста синусоїда
- Інтелектуальне керування вентилятором що подовжує термін служби та зменшує шум
- Автоматичне перемикання між мережею та інвертором, а також поетапне виявлення фази, що є більш стабільним і надійним



SMR650

储能便携式移动电站

Портативна електростанція

SUMRY

SMR650



Sunshine Energy Electronics Co., Ltd.

МОДЕЛЬ	SMR650	
Номинальна вихідна потужність	600 Вт/600 ВА	
ВИХІД АС		
Діапазон напруги Bypass	220В	110В
Діапазон частот	176 ~ 264 В змінного струму	90 ~ 130 В змінного струму
Заряд змінним струмом	45 Гц ~ 55 Гц	55 Гц ~ 65 Гц
ВИХІД АС	Макс. 125 Вт (5A±10%)	
Номинальна вихідна напруга	220VAC±3%	110VAC±3%
Вихідна частота	50 Гц/60 Гц	
Пікова потужність	1200 ВА	
Захист від перевантаження	105%~150%, вимикає вихід через 30 секунд; 150%~200%, вимикає вихід через 5 с; >200%, вимикає вихід через 200 мс;	
Ефективність перетворення	91,5%	90%
Форма хвилі	Чиста синусоїда	
АКУМУЛЯТОР		
Діапазон напруги	18В~25,2В постійного струму	
зарядний струм	5A±10%	
Ємність акумулятора	650 Вт-год	
Перенапруга	25,5 В постійного струму	
Відновлення після перенапруги	24,5 В постійного струму	
Сигналізація «Низький заряд батареї»	19В	
Відключення через низьку напругу	18В	
ЗАРЯД ВІД СОНЯЧНОЇ ПАНЕЛІ		
Вхідна напруга PV (VOC)	12В~30В постійного струму	
Струм заряду	5A±10%	
МАКС. Ефективність перетворення	95%	
ВИХІД ПОСТІЙНОГО ТОКУ		
Прикурювач/розетка постійного струму	12В 10А	
ТИП-С	Макс. 65 Вт (PD3.0, QC3.0, QC2.0)5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.3A	
USB1	Макс. 24 Вт/2,2 А (QC2.0, QC3.0) 5 В/9 В/12 В	
USB2	Макс. 24 Вт/2,2 А (QC2.0, QC3.0) 5 В/9 В/12 В	
Освітлення	Світлодіодне освітлення	
ЗАХИСТИТИ	Захист акумулятора від перенапруги; Захист від перегріву; Захист від перевантаження; Захист від короткого замикання	
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ	95%	
Вологість	<90% (без конденсації)	
температура	-10°C~45°C	
Висота	<2000 м	
ОСОБЛИВОСТІ		
ДхШхВ (мм)	270x179x198	
Вага (кг)	6,3 кг	

ТОВ «Енергомережі України»
м.Київ, вул. Кирпільська 104.
Тел: +380-67-175-24-98

URL: <https://www.solarverse.com.ua>
Email: service@solarverse.com.ua